

Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Садовые удлинители серии Standard

Садовые удлинители Uniel серии Standard предназначены для подключения электроприборов на открытом воздухе, в приусадебных участках и дачных хозяйствах.



S-GEC-010C

S-GEC4-010C



S-GEC2-010C

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садовые удлинители серии Standard



Данная серия удлинителей разработана специально для эксплуатации на улице. С этой целью удлинитель надежно защищен от влаги и пыли: внешняя изоляция кабеля выполнена из резины, вилка сделана литой, розетки имеют специальные заглушки.

У отдельных моделей садовых удлинителей блок розеток снабжен специальной пикой, которую можно закрепить в грунте, что дает возможность размещать розетки на высоте до 16 см.

Заглушки окрашены в оранжевый цвет, что делает удлинитель заметнее и облегчает его поиски в траве.

Преимущества:

- **Строго соответствуют ГОСТ РФ**
- Степень защиты от влаги и пыли — IP 54
- Длина от 10 до 50 метров
- Возможность подключения до 4 потребителей
- Температура эксплуатации от -30 до $+60$ °C
- Минимальный радиус изгиба кабеля — 5 см
- Строгий выходной контроль качества продукции.



S-GEC2-010C



S-GEC-010C



S-GEC4-010C

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садовые удлинители серии Standard




Особенности конструкции




Негорючий ударопрочный корпус. Каучуковое покрытие корпуса повышает прочность изделия и его электробезопасность.



Возможность вертикальной установки части моделей над землей.




Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, что не позволяет латуни окисляться и обеспечивает надежное электрическое соединение.



Негорючая прорезиненная вилка.



Подпружиненные заглушки для защиты от влаги и пыли.



Резиновая изоляция электропровода.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садовые удлинители серии Standard



Технические характеристики

Площадь поперечного сечения медного провода, мм ²	1,5
Заземление	есть
Цвет	черный
Материал изоляции кабеля	резина
Заглушки	да
Номинальное напряжение, В	250
Номинальная сила тока, А	16
Максимальная нагрузка*, Вт	4000
Условия эксплуатации	садовый

*Только при полностью размотанном кабеле



Наименование	Количество гнезд	Длина кабеля	Тип индивидуальной упаковки	Количество в групповой упаковке
	ШТ.			
S-GEC1-010C	1	10	тэг	20
S-GEC1-020C	1	20	тэг	6
S-GEC1-030C	1	30	тэг	6
S-GEC4-010C	4	10	тэг	20
S-GEC4-020C	4	20	тэг	6
S-GEC4-030C	4	30	тэг	6
S-GEC4-040C	4	40	тэг	4
S-GEC4-050C	4	50	тэг	4
S-GEP2-010C	2	10	картон	20
S-GEP2-020C	2	20	картон	6
S-GEP2-030C	2	30	картон	6